

PLT-BUISSYSTEMEN – KIT DE TUYAUX PLT

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van hulpstukken die werden gecontroleerd¹ op basis van volgende criteria:

- na administratief onderzoek van het productdossier voldoet het hulpstuk aan de van toepassing zijn de Europese of Belgische (indien van toepassing) productnorm;
- het in staat zijn van het hulpstuk om bij blootstelling aan een hoge temperatuur test ² volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Clause B) zijn dichtheid te behouden.

Deze controle is geldig voor het hulpstuk zoals het door de aanvrager werd voorgelegd aan Gas.be en enkel voor de eisen die op dat ogenblik van toepassing waren.

¹ Deze controle is niet verplicht voor verkoop en gebruik in België.

² Het testlabo van Gas.be (www.testlabo.be) is uitgerust om deze RHT-test uit te voeren.

BOAGAZ

TRACPIPE

HYDRA®GS

FLEXGAZ

INDOOR-FLEX

GFS

PAKTERMO

GASTITE

FLEXIGAS

KAS

FLEXIkit

SOPER NV
 Wingepark 9
 B - 3110 Rotselaar
 Tel. : +32 (0)16/44.64.74 - Fax: +32 (0)16/44.99.15
 Website: www.soper.be - E-mail: mail@soper.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
Boagaz	B2000 ⇨ B2024	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 - 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2025 ⇨ B2049	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50 // R 1/2" – 3/4" – 1" – 5/4" – 6/4" – 2"	C-15-3695-A	
Boagaz	B2050 ⇨ B2061	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2062 ⇨ B2085	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-15-3695-A	
Boagaz	B2086 ⇨ B2089	T-verbindingkoppeling (met 1 x binnendraad NBN EN 10226-1) <i>Raccord union pièce-T (avec 1 x filetage femelle NBN EN 10226-1)</i>	DN 20 – 25 – 32 // Rp 1/2"	C-15-3695-A	
Boagaz	B2090 ⇨ B2095	Overgangskoppeling koper/PLT-buis <i>Raccord de transition cuivre/tuyau pliable PLT</i>	DN 20 – 25 – 32 // Ø 22x1 – Ø 28x1	C-15-3695-A	

Boagaz	B2096 ⇨ B2099	Overgangskoppeling PLT-buis/moer voor gasteller <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/écrou pour compteur</i>	DN 20 – 25 // G4 – G6	C-15-3695-A	
Boagaz	B2100 ⇨ B2105	Overgangskoppeling PLT-buis/flens <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/bride</i>	DN 20 – 25 – 32 // DN 20 – 25 – 32	C-15-3695-A	
Boagaz	B2106 ⇨ B2119	Muurplaat 90° met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Culasse 90° avec filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 – 25 // Rp 1/2” – 3/4”	C-15-3695-A	
Boagaz	B2120 ⇨ B2141	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d’extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 // Rp 1/2” – 3/4” – 1” – 5/4”	C-15-3695-A	

INFRATECH SA
 Les Plénesses 73
 B - 4890 Thimister-Clermont
 Tel. : +32 (0)87/44.04.10 - Fax: +32 (0)87/44.04.19
 Website: www.infra-tech.be - E-mail: info@infra-tech.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingkoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3697-A	
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingkoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3697-A	

CYNERPRO
 Haverheidelaan 13A
 B - 9140 Temse
 Tel. : +32 (0)3/253.23.50 - Fax: +32 (0)3/253.23.51
 Website: www.cynerpro.be - E-mail: info@synerpro.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
TracPipe	FGP-SS4	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-FST	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-CPLG	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-TF	T-verbindingskoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 - 20 - 25	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-BSP	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 20 - 25 - 32 // Rp 1/2" - 3/4"	C-16-3737-A	
TracPipe	FGP-RT	T-verbindingskoppeling gereduceerd <i>Raccord union pièce-T réduit</i>	DN 10 - 15 - 20 - 25	C-16-3737-A	

SANUTAL

Herentalsesteenweg 85

BE - 2280 Grobbendonk

Tel. : +32 (0)3/355.21.00 Website: www.sanutal.be - E-mail: info@sanutal.be***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)***

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
HYDRA® GS (Click)	15.900876.xx.xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.250xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.500xxxx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.62xxxxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-18-3696-B	
HYDRA® GS (Click)	15.11966xx 15.12218xx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" 1" - 5/4" - 2"	C-18-3696-B	

TUBE ACCESS

Rue de l'Expansion 15
BE - 4460 Grâce-Hollogne

Tel. : +32 (0)4/263.66.41 Website: www.tube-access.be - E-mail: info@tube-access.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
FLEXGAZ	PLTBxxxxx PLTxxxx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT801xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT803xxxx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT831xxxxxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-17-3778-A	
FLEXGAZ	PLT802xxxx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" 1" - 5/4" - 2"	C-17-3778-A	

EMMER SERVICE

Industriestr. 4
BE - 4700 EUPEN

Tel. : +32 (0)87/59.06.80 Website: www.emmer.be - E-mail: info@emmer.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
INDOOR FLEX		Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTPFDN _{xx} M _{xx}	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTFPRRAD N _{xx}	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	Push-fit AYPLTPFT _{xxxx} xx	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 16 - 20 - 25	C-18-3787-A	
INDOOR FLEX	AYPLTRAFG _{xx} R _{xx}	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTRAGM _{xx} R _{xx}	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 16 - 20 - 25 - 32 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4"	44.025/3786	

INDOOR FLEX	AYPLTRAGM xx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 16 – 20 – 25 – 32	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTTGxxxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 16 – 20	44.025/3786	
INDOOR FLEX	AYPLTTRAGFx xRxx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 – 16 – 20 – 25 – 32 // R 1/2” – 3/4” – 1” – 5/4” – 6/4”	44.025/3786	

EGEDA S.A.

Industriezone Wolfstee-Toekomstlaan 47

BE - 2200 Herentals

Tel. : +32 (0)14/22.26.08 Website: www.egeda.be - E-mail: info@egeda.be***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)***

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
GFS	15266-FLX-xx-xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3788-A	
GFS	15266-ERD-xx	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 // R 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 6/4" - 2"	C-18-3788-A	
GFS	15266-SCM-xx	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	C-18-3788-A	
GFS	15266-TEE-xx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 - 20 - 25	C-18-3788-A	
GFS	15266-DRD-xx	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 - 25 - 32 - 40 // Rp 1/2" - 3/4" - 1" - 5/4" - 2"	C-18-3788-A	
GFS	15266-STR-xx	Overgangskoppeling PLT-buis/moer voor gasteller <i>Raccord de transition tuyau pliable PLT/écrou pour compteur</i>	DN 20 - 25 - 32	C-18-3788-A	

DESCO n.v.
 Bijkhoevenlaan 2
 BE - 2110 Wijnegem

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 500 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
Paktermo	011515/30/75 012015/30/75/300 012515/30/75/200 013215/30/75/200 014015/30/75	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-22-3790-A	
Paktermo	021512 / 022034 / 022534 / 022544 / 023254 /024064	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40	C-22-3790-A	
Paktermo	051515 / 052020 / 052525 / 053232 / 054040	Rechte verbindingkoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40	C-22-3790-A	
Paktermo	062020 / 062525 / 072015 / 072515 / 072520 / 073225 / 074040	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40	C-22-3790-A	
Paktermo	031512 / 032034 / 032544 / 033254 / 032012 / 032534 / 033244 / 034064	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 15 - 20 – 25 – 32 – 40	C-22-3790-A	

BSC
 Rue de Bassin 20
 BE - 1070 Bruxelles
 Tel. : +32 (0)2/520.16.76 Website: www.bsc.be - E-mail: info@bsc.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
GASTITE	CSST-SA-DN	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-MB-DN	Overgangskoppeling met buitendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-CB-DN	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-TB-DN	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	
GASTITE	XR2-FB-DN	Overgangskoppeling met binnendraad NBN EN 10226-1 <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle NBN EN 10226-1</i>	DN 12 - 15 - 25 - 32 - 50	C-17-3769-A	

FLEXIGAS EUROPE Ltd
 Unit 1, Armcon Business Park
 London Road South, Poynton SK12 1LQ, United Kingdom.
 Tel. : +44 (0)1625 877 222 Website: www.flexigas.com

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
FLEXIGAS	CSST-SA-DN	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	SM xxxx	Overgangskoppeling met buitendraad <i>Raccord d'extrémité à filetage mâle</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	SF xxxx	Overgangskoppeling met binnendraad <i>Raccord d'extrémité à filetage femelle</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	SU xxxx	Rechte verbindingskoppeling <i>Raccord union droit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	TT xxxx	T-verbindingskoppeling <i>Raccord union pièce-T</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	SR xxxx	Reductie <i>Réduction</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	
FLEXIGAS	TR xxxx	T-verbindingskoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3794-B	

INFRATECH s.a.
 ZI Les Plenesses 73
 BE-4890 Thimister-Clermont.
 Tel. : +32 (0)87/44.04.10 - Fax: +32 (0)87/44.04.19
 Website: www.infra-tech.be - E-mail: info@infra-tech.be

PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
KAS	6KATuyau xx	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis <i>Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020
KAS	6KARM xx/ yy	Overgangskoppeling <i>Raccord</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020
KAS	6KART xx-yy-zz	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 15 – 20 – 25 – 32	C-20-3803-A	6/3/2020

CHUCHU-DECAYEUX

14 rue du Chevalier de la Barre

FR-80520 Woincourt - FRANCE

Tel. : +33 (0)3.22.20.75.20 - Fax: +33 (0)3.22.30.37.65

Website: www.chuchu-decayeux.com - E-mail: contact@chuchu-decayeux.com***PLT-buissysteem – Kit de tuyaux PLT (MOP 500 mbar / R_{HT} 100 mbar)***

Merk Marque	Type	Beschrijving - Description	DN	GAS.BE	GAS.BE
FLEXIkit	100xxW	Roestvast stalen buigzame gegolfde buis Tuyau onduleux pliable en acier inoxydable	DN 10 – 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3809-A	14/7/2021
FLEXIkit	5 00x xxx, 4 10x xxx, 2 50x xxx	Overgangskoppeling <i>Raccord</i>	DN 10 – 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3809-A	14/7/2021
FLEXIkit	6 xxx xxx, 7 00x xxx	T-verbindingkoppeling + gereduceerd <i>Raccord union pièce-T + réduit</i>	DN 10 – 15 – 20 – 25 – 32 – 40 – 50	C-21-3809-A	14/7/2021